

平成 25 年 5 月 15 日

販売店 各位

埼玉中央生コン協同組合

杭配合 (W=200kg/m³ 以下) の混和剤区分のお知らせ

拝啓 時下いよいよご隆昌のこととお喜び申し上げます。

首題の件、埼中協組では、単位水量指定 200kg/m³ 以下の杭配合について、混和剤の区分を下記のように定め、運用していくこととなりましたのでお知らせ申し上げます。

本区分表は、高強度タイプの杭の台頭により混和剤の棲み分けの必要性が顕在化し作成されたもので、区分の検討には、単位水量規制だけではなく、流動性確保にも重点を置いております。

すなわち、仕様書本文等に記述されるように、場所打ち杭コンクリートに求められる重要な性能の一つに高い流動性の確保があります。高強度タイプの場合、粘性が大きくなり注意が必要となるため、品質向上の一助とすべく、混和剤の区分を明確化いたしました。

何卒、本区分表にご理解賜ります様よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

杭配合 (W=200kg/m³ 以下) の混和剤区分表

○AE減水剤

●高性能AE減水剤

夏期:7月1日~9月15日

呼び方	N・BB				
	杭配合(200kg/m ³ 以下)		呼び方	杭配合(200kg/m ³ 以下)	
	標準期	夏期		標準期	夏期
24-18	○	○	24-21	○	○
27-18	○	○	27-21	○	○
30-18	○	○	30-21	○	○
33-18	○	○	33-21	○	●
36-18	○	●	36-21	●	●
39-18	●	●	39-21	●	●
40-18	●	●	40-21	●	●
42-18	●	●	42-21	●	●

以上